

Průmyslová LED lampa – Série 3

80 W, 100 W, 130 W, 150 W, 200 W a 240 W



- Špičkové čipy Philips Lumileds s účinností více než 140 lm/W
- Případné poškození jedné LED diody nemá žádný vliv na výkonnost ostatních
- Značkový zdroj MeanWell HBG
- Úhly svítu 25°, 45°, 60°, 90° nebo 120°
- Plný výkon ihned po zapnutí
- Nevyzařuje v UV oblasti spektra
- Vyrobeno z recyklovatelných materiálů
- Bez obsahu rtuti a xenonu
- Dobrá odolnost proti otřesům a nárazům

Model	BLO3-80W	BLO3-100W	BLO3-130W	BLO3-150W	BLO3-200W	BLO3-240W
Příkon	80 W	100 W	130 W	150 W	200 W	240 W
Vstupní napětí:	100-240 V					
Světelný tok*	11 700 lm	14 500 lm	18 850 lm	21 750 lm	29 000 lm	34 800 lm
Úhly svítu	25°, 45°, 60°, 90 nebo 120°					
Typ LED	Philips Lumileds					
Úbytek svítivosti	<10 % (50 000 h, 25 °C)					
Barevná teplota	2 800-6 500 K					
Zdroj	MeanWell HBG					
Provozní teplota	-30 až +60 °C					
CRI	Ra≥83					
Třída ochrany	IP65					

*Uvedený světelný tok odpovídá barevné teplotě 5 000 K.

PHILIPS
LUMILEDS



CE RoHS



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz

www.barlux.cz