


## LED těleso ECOLED IP65



- Čipy Epistar s účinností až 150 lm/W
- Úhel svítu 180°
- Vstupní napětí 85-305 V
- Třída ochrany IP65, IK08
- CRI: >82 Ra
- Vnitřní hliníková konstrukce v plastovém těle
- Vyrobeno z recyklovatelných materiálů
- Volitelně možnost propojení více těles
- Volitelně s vestavěnou baterií pro nouzový režim  Emergency

### Použití:

- menší strojírenské provozy
- laboratoře
- potravinářský průmysl
- garáže a malé dílny

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
<b>600 mm</b>				
ECOLED-60-18W	25 W	3 000–6 000 K	3 750 lm	Epistar SMD 2835
<b>1200 mm</b>				
ECOLED-120-50W	50 W	3 000–6 000 K	7 500 lm	Epistar SMD 2835
<b>1500 mm</b>				
ECOLED-150-60W	60 W	3 000–6 000 K	9 000 lm	Epistar SMD 2835

**Další specifikace:** Vstupní napětí: AC 85-305 V; pracovní teplota -30 až +50 °C; barevná teplota: teplá bílá: 3000 K; neutrální bílá: 4000 K; denní bílá: 5000 K; studená bílá: 6000 K; úhel svítu: 180°; třída ochrany: IP65, CRI: 82 Ra. Typ krytu: mléčný



### Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba  
 Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz  
[www.barlux.cz](http://www.barlux.cz)

