




LED těleso Stromboli NANO



- Možnost sériového zapojení více těles
- Voděodolnost IP65, IK08
- Účinnost až 150 lm/W
- Úhel svitu 160°
- Certifikovaný zdroj BOKE nebo OSRAM
- Čipy Epistar
- Mléčný kryt
- Konstrukce hliník / polykarbonát
- Účinník zdroje >0,95
- Volitelně stmívatelné (1-10 V)  Dimmable  Sensor  Emergency
- Různé možnosti zavěšení, natáčecí úchyty, magnety
- Použití pro vlhké a prašné prostředí

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
600 mm				
LEDITN-60-20W	20 W	3000-6000 K	3 000 lm	Epistar 2835
1200 mm				
LEDITN-120-40W	40 W	3000-6000 K	6 000 lm	Epistar 2835
1500 mm				
LEDITN-150-60W	60 W	3000-6000 K	9 000 lm	Epistar 2835

Další specifikace: Vstupní napětí: AC 85-305 V; pracovní teplota -30 až +50 °C; barevná teplota: teplá bílá: 3000 K; neutrální bílá: 4000 K; denní bílá: 5000 K; studená bílá: 6000 K; úhel svitu: 160°; CRI: >82 Ra, materiál: plast + hliník; třída ochrany: IP65. Typ krytu: čirý mléčný



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
 Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz
www.barlux.cz

